



PRIME SERIES hämtar sin inspiration från design, komfort och enkelhet och erbjuder fantastiska möjligheter. Vi kombinerar kreativitet, tekniskt kunnande och yrkesmässigt engagemang för att garantera en enastående konstruktion och livslång hållbarhet. Alla våra plattformshissar uppfyller europeiska standarder och bestämmelser.

PRIME CUSTOM är konstruerad för att passa in i alla miljöer och projekt. Det är vår mest mångsidiga plattformshiss som uppfyller särskilda behov och smaker. Med modellen PRIME CLASSIC som utgångspunkt kan du välja mellan olika funktioner och alternativ för inomhus/utomhusbruk. Plattformstorlekar, glasmoduler, olika färger, detaljer i rostfritt stål och spotlights är bara några av de alternativ du har att välja mellan. Installationen går nästan lika snabbt som för PRIME CLASSIC, och tar bara ett par dagar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Mått

Plattformslängd* 1 480 mm
Plattformsbredd* 1 000 mm
Dörrhöjd 2040 mm
Dörrbredd 900 mm

Schaktdjup 1 600 mm
Schaktbredd 1 375 mm
Lyfthöjd** 250–12000 mm

Övre höjd heldörr 2 240 mm
Övre höjd halvdörr 1 100 mm
Strukturell öppning 1630 x 1405 mm

Drivsystem: Patenterad skruv/mutterdrift

Hastighet: 0,15m/s

Kontroll: "Hålldonskörning", håll knapp intryckt vid färd

Tekniskt direktiv: Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC

Lyftkapacitet: 410kg/5 personer

Antal stopp: max. 6

Antal dörrar: max 3 dörrar per våning

Grop: 50 mm (med ramp krävs ingen grop)

Miljö: Inomhus

Strömförsörjning: 1-fas 230V 50Hz/9A/16A trög
 3-fas 230V 50Hz/9A/16A trög
 3-fas 400V 50Hz/5.2A/16A trög

Nödsänkning: Manuell

Styrspänning: 24V

Motor: 2,2kW

För en fullständig översikt av våra designmässiga och funktionella alternativ, se vår options katalog som kan laddas ner från vår webbplats.

*Se optionskatalogen för övriga plattformstorlekar. ** Beroende på installationsplats.

ARITCO Lift AB
 Energivägen 7
 196 37 Kungsängen
 SVERIGE

T: +46 8 120 401 00
 F: +46 8 120 401 99
 E: info@aritco.se

www.aritco.com

